

ARTESANATO

Pegamento Liquido de Silicona

Ref.: Q/JL SX01P03-202001

No.: TDS20GE137EN-G020

Fecha de revisión: 2024-10-22

Fecha de emisión: 2024-10-22

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- El Pegamento Líquido de Silicona ARTESANATO es un polímero de resina sintética de ácido acrílico de una sola parte, con alta viscosidad, incoloro y elasticidad después del secado.
- Se utiliza principalmente para adherirse a polímeros, madera, metal, cemento, papel, guata de seda, material de conservación del calor.
- El Pegamento Líquido de Silicona ARTESANATO es rentable, de uso general con muy buen rendimiento y puede ser ampliamente utilizado en decoración y bricolaje.

APLICACIONES TIPICAS

- Se utiliza principalmente para adherirse a polímeros, madera, metal, cemento, papel, guata de seda, material de conservación del calor.
- Es ideal para manualidades, reparación de calzado, trabajos en cuero y decoración y bricolaje.

CARACTERISTICA

- No corrosivo
- Alta viscosidad
- Buena adherencia a varios sustratos
- Totalmente transparente después del curado
- Fácil de usar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ítems	C*a/T*b/S*c/O*d	Unidad	Valor típico	Requisito	Test Std	Eqv. Std
Apariencia		/	/	Líquido homogéneo	Q/JL-00-T001	
Densidad		g/cm3	0.96	0.96±0.10	GB/T 13477.2	
Viscosidad	///Brookfield	mPa*s	15 500	12k~18k, 4# v12	GB/T 2794	ASTM D1084:1988
Resistencia al cizallamiento	6h//Beech/	MPa	5.3	≥3.0	GB/T 7124	ISO 4587
	24h//Beech/	MPa	6.5	≥4.5	GB/T 7124	ISO 4587

Notas:

*a, Acondicionamiento, la muestra está condicionada a (23±2) °C, (50±5) % de humedad relativa si no se especifica;

*b, Condición de prueba, la muestra se prueba a (23±2) °C, (50±5) % de humedad relativa si no se especifica;

Los datos anteriores están destinados a proporcionar orientación para el uso y no deben usarse para escribir especificaciones del producto

*c, Sustrato

*d, Es necesario especificar otros.

INSTRUCCIONES DE USO

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: +5 °C a +45 °C

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y pegamento viejo.
- Extienda el pegamento uniformemente sobre la superficie del material con un pincel
- Presione o sujete la parte de unión hasta que se seque.
- Limpie el pegamento superfluo con una tela húmeda

TDS20GE137EN-G020

El sistema de gestión ha sido certificado de acuerdo con ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Página 1/2

Email: ventas@pegalo.com.ar

Web: www.adhesivospegalo.com.ar

RESTRICCIONES

1. No toque los alimentos directamente.
2. No toque la piel ni los ojos directamente.
3. Evite el contacto con niños.
4. No para: montaje de vidrio estructural

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

12 meses en envases sin abrir en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y 27°C, humedad entre 30% y 70%.

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y humedad.

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

COLOR

Claro

Diferentes colores disponibles.

ENVASE

Botella de plástico: 30g, 100g, 150g

Hay diferentes envases disponibles.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea atentamente las especificaciones de los productos y el material, y las instrucciones en el paquete del contenedor.

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la MSDS.

NOTAS

Copyright, PEGALO Company. Todos los derechos reservados.

Toda la información en este documento y en todas nuestras otras publicaciones (incluidas las electrónicas) se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva de PEGALO. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, mostrada a terceros, reproducida, comunicada al público o utilizada de cualquier otra manera sin el consentimiento por escrito de PEGALO. La información técnica de este documento tiene carácter indicativo y no exhaustivo. PEGALO no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido a errores (editoriales), incompletitud y/o incorrección de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, la incompletitud y/o incorrección debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha en que se adquiere el producto. PEGALO se reserva el derecho de modificar la redacción de este documento. PEGALO no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido al uso del producto descrito en este documento.

El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes de utilizar el producto. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto. No tenemos ninguna influencia en la forma en que se aplica el producto y/o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurran durante el almacenamiento o el transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños.

-----FIN-----