

JL359 Adhesivo Sellador de Roscas Pegalo

Ref: Q/JL SX01P03-202001
No.: TDS24GC107EN-Y042

Fecha de revisión: 2025-07-09
Fecha de emisión: 2025-07-09

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- 1. JL359 El Adhesivo Sellador de Roscas es un adhesivo y sellador monocomponente a base de caucho sintético.
- 2. JL359 El Adhesivo Sellador de Roscas esta especialmente diseñado para sellar las roscas de tuberías de agua, en particular las tuberías de PP. Ofrece un rendimiento de sellado perfecto y resistencia al agua.

APLICACIONES TIPICAS

- 1. Adecuado para conectar tuberías metálicas y plásticas.

CARACTERISTTICAS

- 1. Fácil de manejar.
- 2. No pulverizar.
- 3. Alta resistencia.
- 4. Buen rendimiento impermeable

CARACTERISTICAS TECNICAS

Items	C*a/T*b/S*c/O*d	Unidad	Valor Tipico	Requisito	Test Std	Eqv. Std
Apariencia		/	/	Pasta homogénea, Sin diferencias de color, impurezas, gel	Q/JL-00-T001	
Densidad		g/cm3	1.35		GB/T 13477.2	
Resistencia al corte	24h//ABS/	MPa	1.3	>0.9	GB/T 7124	ISO 4587
				1.35±0.10	*c, Sustrato	

Notas:

- *a, Acondicionamiento: la muestra se acondiciona a (23 ± 2) °C y (50 ± 5) % de humedad relativa, salvo que se especifique lo contrario;
- *b, Condiciones de ensayo: la muestra se somete a ensayo a (23 ± 2) °C y (50 ± 5) % de humedad relativa, salvo que se especifique lo contrario;
- *d, Otros deben especificarse.

Los datos anteriores tienen por objeto servir de orientación para su uso y no deben utilizarse para redactar especificaciones de productos.

INSTRUCCIONES DE USO

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: +5 °C a +45 °C

- 1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y restos de pegamento. Cubra las superficies lisas para facilitar la limpieza.
- 2. Aplicar sobre dos superficies, utilizando 1 gota por pulgada cuadrada de superficie.
- 3. Ensamble las piezas y manténgalas unidas ejerciendo presión durante 15 segundos o hasta que se fijen. Utilice cinta adhesiva según sea necesario.
- 4. Aplique la presión adecuada sobre los sustratos de unión. Limpie el exceso de adhesivo con acetona.

RESTRICCIONES

1. No aplicar sobre sustratos cuya temperatura superficial supere los +50 °C ni a temperaturas inferiores a 5 °C.
2. A las superficies que entran en contacto directo con los alimentos.
3. No utilizar para acristalamientos estructurales.
4. No recomendado para aplicaciones de inmersión continua en agua.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

18 meses en envases sin abrir, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5 °C y 27 °C, con una humedad entre el 30 % y el 70 %.

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y humedad.

Para evitar la contaminación del producto sin usar, no vuelva a introducir ningún material en su envase original.



Hoja Técnica

COLOR

Verde

Hay diferentes colores disponibles.

PAQUETE

Tubo de aluminio: 25 ml / 50 ml / 85 ml

Hay diferentes paquetes disponibles.

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de su uso, lea atentamente las especificaciones de los productos y materiales, así como las instrucciones que figuran en el envase.

Para obtener más información sobre seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS).

NOTAS

PEGALO. Todos los derechos reservados.

Todo el contenido de este documento y de las publicaciones relacionadas (incluidas las electrónicas) es propiedad intelectual de PEGALO.

No se puede copiar, compartir ni utilizar ninguna parte sin permiso por escrito.

La información técnica proporcionada es indicativa y no exhaustiva. PEGALO no asume ninguna responsabilidad por los daños directos o indirectos derivados de errores, inexactitudes u omisiones, incluidos los debidos a cambios tecnológicos o investigaciones posteriores a la publicación. PEGALO se reserva el derecho de modificar este documento.

Los usuarios deben revisar toda la documentación relacionada con el producto antes de su uso y realizar las pruebas necesarias para garantizar su idoneidad. PEGALO no se hace responsable de la aplicación, el almacenamiento o el transporte del producto, ni de los daños resultantes.

-----FIN-----